Brandschutz: Brandschutzpläne sind zu beachten!

- Rettungsweg
- Ausgang ins Freie
- RA Rauchabzugsöffnung
- rdts rauchdicht- und selbstschließende Tür
- dts dicht- und selbstschließende Tür
- dt dichtschließende Tür
- 1) nicht abschließbar
- REI-M 90 Brandwand; feuerbeständig, zus. widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung und zus. aus nicht brennbaren Baustoffen
- REI-M 90 Bauart Brandwand; feuerbeständig, zus. widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung und zus. aus nicht brennbaren Baustoffen
- R/REI 90 feuerbeständige Wand / Decke
- R/REI 30 feuerhemmende Wand / Decke

Haustechnik / Aussparungen:

- BD / DD Boden- / Deckendurchbruch
- WD Wanddurchbruch
- WS / WA Wandschlitz / -aussparung
- UV Elektro + UV Medien
- UV Heizung
- Deckendose Standard
- Deckendose Halox-P
- Optischer-Rauchmelder
- Aussenarmatur frostsicher
- Regenwasser
- Schmutzwasser
- FFL Paar Typ 24,1x5,2
- FFL Paar Typ 24,1x4,4
- ALD

Material Dämmung:

- Holzfaser-Dämmung
- EPS-Dämmung
- XPS-Dämmung
- Ausbildung Fuge dauerelastisch
- Mineralfaser-Dämmung
- Steinwolle-Dämmung
- Zwischesparren Dämmung
- MiWo-Trittschall- Dämmung
- EPS-Ausgleichsdämmung

Material Bauteile:

- vorh. Tragkonstr.
- Abbruch
- Mauerwerk KS 20 DM/Plan, RD: 2,0
- Mauerwerk HLZ Poroton T10
- Stahlbeton C35/45-WU Bst 500A
- Stahlbeton C20/25 Bst 500A
- Holzkonstruktion
- Trockenbau; W628 CW-Profil 50 beids. 2 x GKB
- Trockenbau; W112 CW-Profil 50 beids. 2 x GKB
- Trockenbau; W112 CW-Profil 75 beids. 2 x GKB
- Trockenbau; W112 CW-Profil 100 beids. 2 x GKB
- Trockenbau; W119 2 x CW-Profil 75 beids. 2 x Diamant + 0,5 mm Stahlblecheinlage
- Trockenbau; W119 2 x CW-Profil 100 beids. 2 x Diamant + 0,5 mm Stahlblecheinlage
- HS- Trockenbau; W556 Holzständer 8 x 12 cm, e = 62,5 + Federschiene beids. 1x 15mm OSB3 + 2 x Diamant + 0,5 mm Stahlblecheinlage

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

Unstimmigkeiten sind der Bauleitung mitzuteilen!
Für Ausbaugewerke sind vom Auftragnehmer genaue Maße an Ort und Stelle zu nehmen.
Die Maße und konstruktiven Angaben müssen mit der geprüften Statik,
sowie den geprüften Schal- und Bewehrungsplänen übereinstimmen!

Die Zeichnungen sind nur gültig in Verbindung mit:
Bau- und Leistungsbeschreibung | Statik | Haustechnikplänen | Amtlicher Lageplan

Höhenmaße von OK FFB

A Index-Änderung **VORABZUG** 26.11.2021

Index	Datum	Änderung	Gez.
AV	16.04.21	Angaben Brandschutznachweis vom 15.03.2021 übernommen	Kaluza
BV	20.05.21	Höhen an Bestand angepasst, Dachfenster entsprechend angepasst	Kaluza
P	02.07.21	BRH DF angepasst	Kaluza
AP	07.09.21	BRH DF angepasst	Kaluza
BP	14.10.21	Anpassung Traufen	NS
CP	26.11.21	Anpassung Brandwand	NS

Index-Änderungsbeschreibung (in den Plänen jeweils mit den Pfeilen + Buchstabe markiert)



Plancodierung **211126_MARK42_02_AR_5_GR_--_DA_180_C_P_ 180 Grundriss Dachaufsicht**	Planungsphase **P5**
Plannr | Planinhalt **180 | DA**	Maßstab **1:50**
Bauvorhaben **Dachgeschossausbau und Aufzugsanbau** Markelstraße 42 & 43, 12163 Berlin	Datum **26.11.2021**
Bauherr **Covivio Wohnen GmbH** **c/o Covivio Development GmbH** **Lietzenburger Str. 90** **10719 Berlin**	Planformat **940 x 841mm** Bearbeitet S. Kaluza

kopfarchitekten

kopfarchitekten gmbh
geschäftsführer:
thomas kopf
www.kopf-architekten.de
info@kopf-architekten.de

büro offenburg
prädikaturstraße 16a
77652 offenburg
telefon: 0781 / 96937790
fax: 0781 / 96937929

büro steinach
hauptstraße 24
77790 steinach
telefon: 07832 / 97850
fax: 07832 / 978529