



Brandschutz: Brandschutzpläne sind zu beachten!

- ➔ 1. Rettungsweg
- ➔ 2. Rettungsweg
- T30-RS Feuerabschluss-feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend
- T30 Feuerabschluss-feuerhemmend, selbstschließend
- RS Rauchschutztür
- DS dicht- und selbstschließende Tür
- D dichtschließende Tür
- E90 Fahrtschacht Tür DIN 81-58
- FSA Tür mit Feststellanlage
- FTS Tür mit Feststellanlage mit Freilaufsfunktion

- 🔴 feuerbeständig, Ausb. als rB
- 🔴 hochfeuerhemmend; Bauart einer Brandwand
- 🟡 hochfeuerhemmend
- 🟡 feuerhemmend; Ausb. als rB
- ♿ Wohnung barrierefrei nutzbar gemäß BauO Bin §50(1)

Haustechnik / Aussparungen:

- BD / DD Boden- / Deckendurchbruch
- WD Wanddurchbruch
- WS / WA Wandschlitz / -aussparung
- UV UV Elektro + UV Medien
- UV Heizung
- Aussenarmatur frostsicher
- Regenwasser
- Schmutzwasser

Material Dämmung:

- Mineralfaser
- XPS
- Foamglas
- Trittschall
- Steinwolle
- EPS
- PUR
- Mehrzweckdämmplatte
- Ausbildung Fuge dauerelastisch

Material Bauteile:

- Planung Lang & Ortmann
- Mauerwerk KS DM, RDK: 2.0
- Mauerwerk KS DM, RDK: 2.2
- Mauerwerk P Plan, RDK: 0,35
- Stahlbeton C35/45-WU Bst 500A
- Stahlbeton C20/25 Bst 500A
- Stahlbetonfertigteile
- nichttragende Innenwände
- Trockenbauwände als Fertigwände vermaßt
- Trockenbau; W626 Inst.W.einfach (x=Verm.im Plan=CW-Profil) Bei CW 50 Profil bis 3m Höhe 41,7cm Ständerachsabstand
- Trockenbau; W112 doppelt beplankt (x=Verm.im Plan=CW-Profil 50)
- Trockenbau; W112 doppelt beplankt (x=Verm.im Plan=CW-Profil 75)
- Trockenbau; W112 doppelt beplankt (x=Verm.im Plan=CW-Profil 100)
- Trockenbau; W112 doppelt beplankt (x=Verm.im Plan=CW-Profil 125)

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

Unstimmigkeiten sind der Bauleitung mitzuteilen! Für Ausbaugewerke sind vom Auftragnehmer genaue Maße an Ort und Stelle zu nehmen. Die Maße und konstruktiven Angaben müssen mit der geprüften Statik, sowie den geprüften Schal- und Bewehrungsplänen übereinstimmen! Die Zeichnungen sind nur gültig in Verbindung mit: Bau- und Leistungsbeschreibung | Statik | Haustechnikplänen | Amtlicher Lageplan

Höhenmaße von OK FFB!

Index-Änderung

Index	Datum	Änderung	Gez.
AF	05.04.23	Anpassung Treppentoch EG, Treppe UG-EG verschoben, Auflager Anrhr Treppe EG-1.OG verändert, Stb. Balken hinzugefügt	MH
BF	15.06.23	Allgemeine Übersarbeitung	MH

Index-Änderungsbeschreibung (in den Plänen jeweils mit "Volke" Buchstabe) markiert

Plancodierung
230616_SIM1_01_AR_5_SN_BT1_2_S1_200_B_F_Schnitt A-A

Plannr | Planinhalt
200 | Schnitt A

Bauvorhaben
Sonntagstraße 24, Holteinststraße 2-5, Simplonstraße 53, 53a

10245 Berlin

Bauherr
Covivio Development GmbH
Lietzenburger Straße 90
10719 Berlin

Planformat
841mm x 594mm

Bearbeitet
M. Heinzlmann

LP 5

Maßstab
1:50

Datum
16.06.2023

kopfarchitekten

kopfarchitekten gmbh
geschäftsführer:
thomas kopf
www.kopf-architekten.de
info@kopf-architekten.de

büro offenburg
prüdikaturstraße 16a
77652 offenburg
telefon: 0781 / 9693790
fax: 0781 / 96937929

büro steinach
hauptstraße 24
77790 steinach
telefon: 07832 / 97850
fax: 07832 / 978529