

Aufbau Retentions-Gründach System Bauder
o. nach Wahl AG
- Begrünung extensiv (Bauder Samenmischung KS plus)
- Substrat EM BauderGREEN, h=10cm

- oder Kiesstreife, b= min. 50cm

- FV 125 Filtervlies BauderGREEN
- 100 Retentionselement BauderGREEN RWR, h=10cm
- FSM 600 Faserschutzmatte BauderGREEN

Bituminöse Abdichtung n. DIN 18531, 2-lagig
DO/E1 PYP-KTP S5, BA PYP-KTP S5
wurzelfest nach FLL, wurzelschutzmittelfrei,
z.B BauderDiamant oglw.DU/E1
PYE-G200 KSP3,5,
z.B BauerTEC KSA VL 35 oglw.

Wärmedämmung
Turm: WLZ 037, nicht brennbar
mind. 150kPa, z.B Foamglas T3+ oglw.
Anwendungsklasse K2, harte Bedachung
gefällelos, d= 200mm
Riegel: EPS dAA dh 150 kPa WLG 035
gefällelos, d= 200mm

Bitumen-Dampfsperrbahn
z.B BauderFLEX DNA oglw.
mit Voranstrich
z.B BauderBIT EM-VP oglw.

Legende:

EF	Einfachfenster		RM Rauchmelder
KSF	Kunststofffenster	BW	Brandwand
ALU	Aluminiumfenster		Wand Stahlbeton tragend
ISO	Isolierverglasung		Wand Mauerwerk tragend
DFF	Dachflächenfenster		Wand Stahlbeton nicht tragend
LK	Lichtkuppel		Wand Mauerwerk nicht tragend
OL	Oberlicht		Wand Trockenbau
RK	Rolladenkasten		Fertigteil
	Fensternische		Wärmedämmung (WÄDÄ)
BRH	Brüstungshöhe über OKFF		Klinkerriemchen
StH	Stichhöhe		Außenputz
LH	lichte Höhe	F30	Feuerhemmendes Bauteil
OK	Oberkante	F60	Hochfeuerhemmendes Bauteil
UK	Unterkante	F90	Feuerbeständiges Bauteil
VK	Vorderkante	UZ	Unterzug
RD	Rohdecke	UZ dgl.	Unterzug deckengl.
FF	Fertigfußboden	FE	Fußbodeneinlauf
AD	abgehängte Decke	DD	Deckendurchbruch
	OK Rohbau	FD	Fußbodendurchbruch
	OKFF	WD	Wanddurchbruch
ASS	Absturzsicherung	RR	Regenrohr
	Tür	DR	Dunstrohr
NA	Notausgang	W	Wasser
T30	Feuerhemmende Tür	AW	Abwasser
T60	Hochfeuerhemmende Tür	HK	Heizkörper
T90	Feuerbeständige Tür	HHK	Handtuchheizkörper
dt	dichtschließend	EZ	Elektrozähler
dts	dicht und selbstschließend	Elt	Elektrounterverteil.
rdts	rauchdicht u. selbstschließend nach DIN 18095		Steckdosen
		@/T	Internet- u. Telefonanschluss
IBO	Tür im Betrieb offen	GZ	Gaszähler
F	Handfeuerlöscher, tragbar	G	Gas
	Steigleitg. trocken, Entnahme		verdeckte Kanten
	Steigleitg. trocken, Einspeisung		verdeckte Kanten oberhalb
B	barrierefreie Wohnung		Achsen

Bemerkung
Maße ablesen, n i c h t abgreifen!
Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung mitzuteilen. Alle Brüstungs- und Innentürhöhen beziehen sich auf OKF.
± 0.00 = + 36.00m ü. NHN

Nr.	Änderung	gez.	bearb.	Datum
1	Dämmung angepasst	DF	DF	13.12.2023
2	Komplette Überarbeitung	DF	DF	18.01.2024

EIS2

Projekt:
EIS 2
Neubau Hochhaus und Riegel
Eiswerderstraße 12
13585 Berlin

Bauherr:
COVIVIO
Covivio Development GmbH
Lietzenburger Straße 90
10719 Berlin



Planung:
RTW GENERALPLANUNGS-GESELLSCHAFT MBH
BAYREUTHER STR. 8 · 10787 BERLIN
fon: +49 (0)30 / 787 75 3-0 mail@rtw-berlin.de
fax: +49 (0)30 / 781 81 91 www.rtw-berlin.de

Zeichnung:
Detailplanung
Schornstein Hochhaus

Nr.	Änderungen	gez.	bearb.	Datum

Datum 18.01.2024	Maßstab 1:5
gez. Pa / bearb.	Plangröße DIN A2
Plan- und Datei-Nr.	240118_EIS2_5_AR_GES_DT_DA_6111_P_2

H/B = 420 / 700 (0.29m²)
Allplan 2022