

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003363
LV: 274 **Treppenhausfenster**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Bauvorhaben: Flurstr. 37,45479 Mülheim

Gewerk: Iso-Fenster

Angaben zum Bauwerk: 1 Hauser
 Erdgeschoss und 7 Obergeschosse

Das Objekt wird bauseits eingerüstet.

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORSCHRIFTEN (ZTV)

=====

Für Lieferung und Einbau von Kunststoff-Fenstern, einschl. Ausbau der vorhandenen Glasbausteine inkl. Gerüst.

In den Einheitspreisen sind enthalten:

Die Schuttabfuhr einschl. Kippgebühren in allen Positionen.

Die rechtzeitige Benachrichtigung der Wohnungsinhaber über den beabsichtigten Beginn der Arbeiten.

Die Verpflichtung des AN, andere Gebäudeschäden, die bei der Ausführung seiner Leistung bekannt werden, unverzüglich dem zuständigen Bauleiter zu melden.

Sämtliche Lieferungen und Leistungen, die zur sachgemäßen Herstellung der Arbeiten erforderlich sind, wie z. B. Fahrt- und Transportkosten, Standgebühren und dergleichen.

Erforderliche Gerüste bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2,00 m über Flur und Schutzgerüste gemäß den UVV.

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

Das Schützen der Bodenflächen und angrenzender Bauteile.

1. Fensteranlage Treppenhaus

1.1. Flurstr. 37

1.1.10. Abbruch Glasbausteine

Vorhandene Glasbausteinfenster vorsichtig ausbauen ohne die Fassadenbekleidung zu beschädigen. Den anfallenden Schutt in Container verladen und fachgerecht entsorgen.

100,00 m²

1.1.20. Fensterelemente 2-flg. mit Unterlicht

Kunststoff-Treppenhausfenster innen RAL weiß außen foliert RAL 7016.

2-flügelig mit 1 Pfosten.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003363
LV: 274 **Treppenhausfenster**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1 Dreh- und 1 Drehkipp-Beschlägen
 2 Stck Unterlicht
 Die Flügel sollen die gleiche Größe erhalten.

Lichtes Maß: ca. 2500 x 2500 mm

Die Brüstungshöhe der Unterlichter darf 1,10 m OKF nicht unterschreiten.

Verglasung: Dreh/Kipp-Flügel
 Wärmeschutzverglasung
 U-Wert 1,1 W/(m²K) gesamt für Glas und Rahmen
 bestehend aus innerer Scheibe 6mm ESG
 Matt weiß
 8 mm VSG mit doppelter Folie

Die Fensteranschlussfugen müssen mit PU-Schaum, einer Flexfolie von innen und außen mit einen Fugendichtband (vorkomprimiert) nach DIN 18355 unter 3.5.3 und Wärmeschutzverordnung bzw. DIN V 4108-7 gedämmt werden.

In der Leistung ist die Montage, das Ausschäumen mit PU-Schaum, die inneren und äußeren Einputzarbeiten, die innere und äußere Verleistung sowie die dauerelastische Verfugung enthalten.

Die Verleistung darf erst nach Abnahme der ausgeschäumten Fugen ausgeführt werden.

Die Fenster sind nach den Einbaurichtlinien des Profilverstellers mit 10mm Distanz zum Anschlag einzubauen.

Beschläge der Fa. Siegenia, als Einhand-Drehkipp-Beschlag mit Grundsicherung.

16,00 St.

1.1.30. Fensterelemente 2-flg. mit Unterlicht

Kunststoff-Treppenhausfenster innen RAL weiß außen foliert RAL 7016.

2-flügelig mit 1 Pfosten.
 1 Kipp - Beschlag
 2 Stck Unterlicht
 Die Flügel sollen die gleiche Größe erhalten.

Lichtes Maß: ca. 2200 x 1600 mm

Die Brüstungshöhe der Unterlichter darf 1,10 m OKF nicht unterschreiten.

Verglasung: Kipp-Flügel
 Wärmeschutzverglasung
 U-Wert 1,1 W/(m²K) gesamt für Glas und Rahmen
 bestehend aus innerer Scheibe 6mm ESG
 Matt weiß

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 003363
LV: 274 **Treppenhausfenster**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	----------------------	---------------------

8 mm VSG mit doppelter Folie

Die Fensteranschlussfugen müssen mit PU-Schaum, einer Flexfolie von innen und außen mit einem Fugendichtband (vorkomprimiert) nach DIN 18355 unter 3.5.3 und Wärmeschutzverordnung bzw. DIN V 4108-7 gedämmt werden.

In der Leistung ist die Montage, das Ausschäumen mit PU-Schaum, die inneren und äußeren Einputzarbeiten, die innere und äußere Verleistung sowie die dauerelastische Verfugung enthalten.

Die Verleistung darf erst nach Abnahme der ausgeschäumten Fugen ausgeführt werden.

Die Fenster sind nach den Einbaurichtlinien des Profilverstellers mit 10mm Distanz zum Anschlag einzubauen.

Beschläge der Fa. Siegenia, als Einhand-Drehkipp-Beschlag mit Grundsicherung.

2,00 St.

1.1.40. Fensterelemente 1-flg. ohne Unterlicht

Kunststoff-Treppenhausfenster innen RAL weiß außen foliert RAL 7016.

1-flügelig.

1 Kipp - Beschlag oben

Lichtes Maß: ca. 1400 x 600 mm

Die Brüstungshöhe der Unterlichter darf 1,10 m OKF nicht unterschreiten.

Verglasung: Kipp-Flügel

Wärmeschutzverglasung

U-Wert 1,1 W/(m²K) gesamt für Glas und Rahmen

bestehend aus innerer Scheibe 6mm ESG

Matt weiß

8 mm VSG mit doppelter Folie

Die Fensteranschlussfugen müssen mit PU-Schaum, einer Flexfolie von innen und außen mit einem Fugendichtband (vorkomprimiert) nach DIN 18355 unter 3.5.3 und Wärmeschutzverordnung bzw. DIN V 4108-7 gedämmt werden.

In der Leistung ist die Montage, das Ausschäumen mit PU-Schaum, die inneren und äußeren Einputzarbeiten, die innere und äußere Verleistung sowie die dauerelastische Verfugung enthalten.

Die Verleistung darf erst nach Abnahme der ausgeschäumten Fugen ausgeführt werden.

Die Fenster sind nach den Einbaurichtlinien des Profilverstellers mit 10mm Distanz zum Anschlag einzubauen.

Beschläge der Fa. Siegenia, als Einhand-Drehkipp-Beschlag mit Grundsicherung.

1,00 St.

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 003363
LV: 274 **Treppenhausfenster**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	Fensteranlage Treppenhaus	
1.1.	Flurstr. 37
	Summe 1. Fensteranlage Treppenhaus

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt: 003363
 LV: 274 Treppenhausfenster

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
LV	274	
1.	Fensteranlage Treppenhaus
	Summe LV
	274 Treppenhausfenster
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 19,00 % EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 6

(Ort)	(Datum)	(rechtsgültige Unterschrift)
-------	---------	------------------------------