

Angebotsaufforderung

Projektdaten

Projekt: HWK_EPA
PLZ/Ort:
Straße:

AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN

Vergabedaten

Art der Ausschreibung:

Ausführungstermine

Auftragsdaten

Auftraggeber:
Straße:
PLZ/Ort:

Auftragnehmer:

Straße:
PLZ/Ort:

Leistungsverzeichnis: G341

REP-EPA Anstricharbeiten

Auftragssumme:

EUR

Zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

EUR

Auftragssumme brutto:

EUR

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
LV: G341 REP-EPA Anstricharbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

A) ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN FÜR EINHEITSPREISABKOMMEN (S-EPA)

=====

=====

A1) ALLGEMEINES

In den Positionen dieses Leistungsverzeichnisses sind
Wohnungsmodernisierungen beschrieben.

Dem Einheitspreisabkommen liegen die "Zusätzliche
Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (Z-
VOB/B)" der Covivio Immobilien GmbH zugrunde. Für sich auf
dieses EPA beziehende Einzelaufträge (Leistungsabrufe) gelten
die Vertragsbedingungen in jedem Einzelfall als vereinbart.
Sofern zukünftig als Ersatz für die aktuell gültigen Z-VOB/B mit
dem Auftragnehmer (AN) neue Z-VOB/B vereinbart werden,
gelten für nach Gültigkeitsbeginn die neuen Z-VOB/B
beauftragte Leistungen ausschließlich die neuen Z-VOB/B.

Für nach diesem Einheitspreisabkommen ausgeführte
Leistungen gelten, ergänzend zur den jeweiligen
Leistungsbeschreibungen der einzelnen Positionen, bei evtl.
Widersprüchen in nachfolgend genannter Reihenfolge, folgende
Bedingungen:

1. diese "allgemeine Vorbemerkungen für
Einheitspreisabkommen" (A)
2. die sich anschließenden "allgemeine technische
Vorbemerkungen" (B)
3. die sich anschließenden "besondere technische
Vorbemerkungen" (für dieses Gewerk) (C)
4. die "Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von
Bauleistungen Z-VOB/B"
5. Baustellenordnung der Covivio Immobilien GmbH in der
jeweils gültigen Fassung

Mit Unterzeichnung des EPA erklärt der AN, dass von ihm
sämtliche gesetzlichen, behördlichen und Beruf
genossenschaftlichen Auflagen erfüllt werden, die zur
Ausführung der im EPA beschriebenen Leistungen erforderlich
sind.

Es dürfen nur solche Materialien verwendet werden, über die
der AN das uneingeschränkte Eigentumsrecht besitzt und die
vollkommen frei von Rechten Dritter sind.

Für die Ausführung der Arbeiten ist Fachpersonal in
ausreichender Zahl einzusetzen. Hierbei ist darauf zu achten,
dass für die Ausführung sämtlicher Arbeiten unsere
Baustellenordnung in der jeweils gültigen Fassung zu beachten
ist, die dem ausführenden Fachpersonal in geeigneter Form zur
Kenntnis zu geben ist.

Der Einsatz von Subunternehmern ist grundsätzlich nicht
erlaubt.

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA
LV: G341

AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
REP-EPA Anstricharbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

A2) KUNDENDIENST

Die Arbeiten werden in bewohnten Häusern ausgeführt.

Der Auftraggeber (AG) erwartet vom AN tatkräftige Unterstützung bei den Bemühungen, berechtigten Mieterwünschen zu entsprechen. Dazu gehören insbesondere folgende Verpflichtungen:

- 1) Alle Handwerker/Mitarbeiter des AN haben die Verpflichtung, Kunden (Mieter) höflich und hilfsbereit zu begegnen. In Gesprächen mit den Mietern ist das Bemühen von Covivio Immobilien, um einen verbesserten Kundendienst herauszustellen.
- 2) Die Mieter sind rechtzeitig vor Durchführung der Arbeiten zu verständigen, ggf. durch Aushang im Treppenhaus oder auch individuelle Terminvereinbarung mit dem einzelnen Mieter.
- 3) Arbeiten sind gemäß bauzeitenplan durchzuführen. Sofern die Frist aus Gründen, die der AN nicht zu vertreten hat, nicht einzuhalten ist, ist der AG unverzüglich zu unterrichten.
- 4) Möbel und sonstiges Mietereigentum, Bodenflächen und angrenzende Bauteile etc. im Bereich der auszuführenden Arbeiten und ggfs. im Treppenhaus sind durch Folie, evtl. Schaltafeln oder Ähnliches zu schützen.

A3) PREISE

Die, für die Ausführung von Leistungen nach diesem EPA, hier festgeschriebenen Preise gelten für Reparaturarbeiten bis zum Rechnungsbetrag von höchstens 3.000,- EURO einschl. Mehrwertsteuer je Einzeleinzelfall.

Soweit und sobald Überschreitungen absehbar sind, ist hierüber der Abteilung Einkauf des AG ein schriftliches Angebot einzureichen und eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.

In den Einheitspreisen sind sämtliche Kosten, wie Lohn-, Material- und Nebenkosten enthalten, insbesondere auch:

- 1) Koordination / Terminabsprache(n) mit dem(den) Mieter(n) / Kundenbetreuer(n) / Bauleiter(n)
- 2) sämtliche Fahrt- und Transportkosten,

Angebotsaufforderung

Projekt: **HWK_EPA**
LV: **G341**

AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
REP-EPA Anstricharbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

3) sämtliche tariflichen Zulagen wie z.B. Schmutz- und Staubzulagen, Zulagen für ekelerregende Arbeiten etc.,

4) die Gestellung, Vorhaltung und spurlose Entfernung aller erforderlichen Gerüste und Absperrungen (ggf. auch Warnschilder) bis zu einer Höhe der Arbeitsbühne von 2 m; die Mitbenutzung der Gerüste ist allen mit Reparaturarbeiten beschäftigten Firmen kostenlos zu gestatten,

5) Befestigungsmittel aller Art; Hilfsstoffe wie Nägel, Bindedraht und Kleinmaterial, sowie alle Baustoffe, die zur kompletten Erstellung der Leistung erforderlich sind,

6) die Abdeckung von Einrichtungsgegenständen zum Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung

7) das, ggf. tägliche, Säubern der Arbeitsstelle

8) der Ausbau und Abtransport sowie die ordnungsgemäße Entsorgung, einschließlich Kippgebühren, sämtlichen Bauschutts und aller alter, schadhafter Teile. Teile, für die sich der AG eine generelle oder einzelfallbezogene Prüfung vorbehalten hat, sind bis zu diesem Zeitpunkt, längstens jedoch für die Dauer von 10 Wochen, vom AN vorzuhalten und dürfen erst danach entsorgt werden.

9) Alle weiteren Nebenleistungen, die zur Erfüllung der in den Leistungspositionen beschriebenen Hauptleistungen, unter Beachtung aller einschlägigen Vorschriften, erforderlich sind, im EPA aber nicht gesondert aufgeführt sind.

Erforderliche Leistungen, die in den nachfolgenden Leistungspositionen nicht enthalten sind, sind der Abteilung Einkauf des AG möglichst vor Ausführung zur Genehmigung aufzugeben und bei Rechnungslegung mit einem "Z" zu kennzeichnen. Die Preise für derartige Zusatzleistungen sind auf der Kalkulationsbasis der Einheitspreise zu kalkulieren. Diese Z-Positionen sind so ausreichend und umfassend zu beschreiben, dass sowohl eine sachlich-fachliche als auch eine kalkulatorische Nachprüfung durch den AG gewährleistet ist, hierzu gehört insbesondere die Angabe der verfahrenen Stunden.

Die Einheitspreise des EPA sind Nettopreise. Sie gelten zuzüglich der zum jeweiligen Leistungserbringungszeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer.

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
LV: G341 REP-EPA Anstricharbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

A4) ABRECHNUNG

Soweit im Rahmen eines Auftrags zwei oder mehr Positionen dieses EPA ausgeführt werden, die gleichartige (identische) Teilleistungen überlappend enthalten, darf lediglich eine dieser Positionen in vollem Umfang abgerechnet werden. Die zweite bzw. weitere Positionen sind dann mit einem Anteiligen Preis als Z-Position in Rechnung zu stellen

Maßgebend für die Abrechnung ist das nach Fertigstellung der Arbeiten durch den AN zu nehmende Aufmaß, sowie die Bestätigung des Mieters bzw. bei Leerwohnungen die Bestätigung des zuständigen Kundenbetreuers/Bauleiters, dass die Leistungen durchgeführt wurden.

Das testierte Aufmaß bzw. die Bestätigung ist vom AN mit der Schlussrechnung einzureichen. Ausgenommen hiervon sind Vorgänge, die über unsere Handwerkerkopplung (HWK) abgerechnet werden; in diesen Fällen sind die Aufmaße/Bestätigungen vom AN, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, vorzuhalten und, auf Verlangen des AG, jederzeit innerhalb von 7 Kalendertagen zur Prüfung einzureichen.

Der AG ist berechtigt, jederzeit ein gemeinsames Aufmaß zu verlangen.

A5) Nachhaltigkeit

Als eines der führenden Wohnungsunternehmen sehen wir uns mit unseren Partnern in der Verantwortung im Thema Nachhaltigkeit: Es ist unsere Pflicht, Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit und Lebensqualität miteinander in Einklang zu bringen. Dazu gehört selbstverständlich auch, das Klima zu schützen, Ressourcen effizient zu nutzen und den Menschen ein angenehmes Lebensumfeld zu gestalten. Dazu möchten wir beitragen mit unserem Denken und Handeln, mit den verwendeten Produkten und Lösungen. Dabei geben wir innerhalb unserer EPAs dementsprechend umweltverträgliche Produkte als Standard vor und verweisen auf die sachgemäße Handhabung und Entsorgung im Rahmen der von uns beauftragten Arbeiten.

A6) SONSTIGES

Die in diesen Bedingungen festgelegten Pflichten hat der AN jedem Dritten aufzuerlegen, dessen er sich zur Erfüllung dieser Pflichten bedient. Die Einheitspreisabkommen dürfen weder

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
LV: G341 REP-EPA Anstricharbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

ganz noch teilweise in irgendeiner Form Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zugänglich gemacht werden

B) ALLGEMEINE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN FÜR EINHEITSPREISABKOMMEN

=====
=====

B1) ALLGEMEINES

Für Lieferung und Ausführung gelten neben dem Leistungsverzeichnis:

1. die neuesten DIN-Vorschriften, VDE- und VDI-Richtlinien
2. die Vorschriften der zuständigen Behörden (z.B. Bauaufsicht, Gewerbeaufsicht, Brandverhütung, TÜV, Berufsgenossenschaften und Versorgungsbetriebe,
3. die Bestimmungen der Gerüstbauordnung
4. die Festlegungen des jeweiligen Werkstoffherstellers. Die Werkstoffe müssen den geforderten Bedingungen der Leistungsbeschreibung entsprechen.

B2) FACHSPEZIFISCHE NACHWEISE

Fachspezifische Nachweise, z.B. für den Umgang mit Asbest, PAK, und dergleichen, sind auf Anforderung des (AG) jederzeit und umgehend zu erbringen

Bei wesentlichen Änderungen z.B. Ausscheiden eines befähigten Mitarbeiters oder Auslaufen eines befristeten Nachweises (z.B. Schweißnachweis) ist der AN verpflichtet dies unverzüglich beim (AG) schriftlich anzuzeigen und ggf. angebotene Aufträge abzulehnen. Ebenso sind die jeweils gültigen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten und unbedingt einzuhalten.

B3) GEBÄUDESCHÄDEN

Falls dem AN bei der Durchführung von Reparaturarbeiten weitere Gebäudeschäden bekannt werden (auch an anderen Gewerken), so hat er dem zuständigen Kundenbetreuer oder Bauleiter des AG hierüber zu unterrichten.

B4) LAGER- UND ABSTELLFLÄCHEN

Die Errichtung von Lager- und Arbeitsplätzen ist mit der jeweiligen Bauleitung vorher abzustimmen.

Baustoffe und Bauteile dürfen nicht in den Treppenhäusern und/oder auf anderen Verkehrsflächen gelagert werden.

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
LV: G341 REP-EPA Anstricharbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Bauschutt darf grundsätzlich nicht im Gebäude gelagert werden.

B5) BEDINGUNGEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON ABFÄLLEN

Der AN ist verpflichtet, die beim AG anfallenden Abfälle ordnungsgemäß und sofort zu entsorgen. Zu diesem Zweck hat er die einschlägigen Gesetze, Verordnungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften -- z.B. das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - einzuhalten. Eine Zwischenlagerung von Abfällen ist nicht gestattet.

Sollten die für den Transport und die Entsorgung erforderliche Genehmigungen erlöschen, ist dies dem AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Mit Übernahme der Abfälle durch den AN gehen Eigentum, Gefahr, Verkehrssicherungspflicht und öffentlich-rechtliche Verantwortung auf diesen über.

Der AG behält sich vor, zu prüfen, ob der AN seinen Pflichten nachgekommen ist. Hierzu kann der AG Einsicht nehmen in die vom AN nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu führenden Nachweisbücher und in den Genehmigungsbescheid der angefahrenen Abfallentsorgungsanlage, dessen Vorlage der AN zu bewirken hat.

Der AN hat zur Abdeckung aller - sowohl seiner als auch die des AG sich aus der Abfallbeseitigung ergebenden Haftungsrisiken unter Einschluss des Gewässerschäden-Haftungsrisikos auf seine Kosten eine Haftpflichtversicherung in ausreichender Höhe für Personen-, Sach- und Vermögensschäden abzuschließen und dem AG den Abschluss auf Verlangen nachzuweisen. Diese Regelung lässt die Haftung des AN unberührt.

B6) SCHADSTOFFE, insbesondere Asbest

Bekanntlich wurde bis in die 1980er Jahre hinein Asbest als bevorzugter Baustoff bei Errichtung von Gebäuden verwendet. Asbest war nicht nur als Baustoff in Beton eingebunden. Er fand auch Verwendung bspw. in speziellen Klebern für Fliesen oder anderen Bodenbelägen oder in den zu verwendeten Bauteilen selbst. Mit anderen Worten, Asbestfasern können überall, insbesondere bei den älteren Gebäuden, enthalten sein.

Wir gehen davon aus, dass Ihnen als Handwerksfirma zwar grundsätzlich die abstrakte Gefahr einer Asbestkontamination bewusst ist, möchten Sie jedoch nochmals in Bezug auf den Umgang mit Asbest sensibilisieren.

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
LV: G341 REP-EPA Anstricharbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Bei sämtlichen Arbeiten an Asbestprodukten, wie z. B. bohren, sägen, schneiden oder herausreißen, können Asbestfasern freigesetzt werden, die bei ungesichertem Umgang im schlimmsten Falle zu einer schweren Lungenerkrankung der tätigen Personen, also auch Ihren Mitarbeitern, führen können.

Aus diesem Grunde hat der Gesetzgeber auch gemäß TRGS 519 (Technische Regeln für Gefahrstoffe) verfügt, dass nur zugelassene Fachbetriebe, die über die entsprechende Sachkunde verfügen, asbesthaltige Materialien entfernen und entsorgen dürfen.

Bei sämtlichen Arbeiten ist daher immer kritisch zu prüfen, ob Bauteile Asbest enthalten könnten und im Verdachtsfall, vor Ausführung von Arbeiten, unsere Bauleitung zu Rate zu ziehen, um mögliche Gesundheitsgefährdungen Ihrer Mitarbeiter und unserer Mieter zu verhindern

C) Gewerkespezifische Vorbemerkungen

=====

Vor Beginn der Anstricharbeiten hat der AN alle zu behandelnden Flächen auf etwaige Mängel zu überprüfen. Sind sichtbare Mängel im Untergrund oder bei den Vorleistungen zu erkennen oder Schäden an der fertigen Leistung zu befürchten, ist der Auftragnehmer gemäß VOB B DIN 1961 § 4 Nr. 3, sowie VOB C DIN 18363, 18364, 18366, 18350, Absatz 3.1.1. verpflichtet den Kundenbetreuer bzw. Bauleiter schriftlich darauf hinzuweisen.

Für alle Arbeiten sind handelsübliche, normgerechte Materialien bester Fabrikate zu verwenden. Diese sind in Originalgebinden an der Baustelle anzuliefern und nach den Vorgaben des Herstellers zu verarbeiten. Bei Beschichtungssystemen müssen die Stoffe von dem selben Hersteller stammen.

Es sind, soweit wie möglich nur "umweltschonende" Lacke und Farben zu verwenden. Die Vorgaben der VOC-Decopaint-Richtlinie 2010 sind bei der Lackauswahl zu berücksichtigen.

Für die allgemeinen Anstricharbeiten können die Erzeugnisse folgender Firmen eingesetzt werden:

Brillux
Caparol
STO
Herbol
Sikkens
oder gleichwertig

Für die Untergrundbehandlung und die Anstrichaufbauten sind die Richtlinien der Werkstoffhersteller zu beachten.

Die Farbtöne sind in Absprache mit der Bauleitung festzulegen. Für farbige Dispersions - Anstrichsysteme, einschl. deren Putze, gelten folgende Farbtonstufen:

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
LV: G341 REP-EPA Anstricharbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	hell getönt		Hellbezugswert ≥ 65 %	
	mittel getönt		Hellbezugswert $\leq 64,9$ % - 25 %	
	satt getönt		Hellbezugswert $\leq 24,9$ %	

Die Bauleitung behält sich vor, von allen zur Anwendung kommenden Stoffen Proben zu entnehmen und auf Qualität und Eignung untersuchen zu lassen.

Erläuterung der Qualitätsstufen für Spachtelarbeiten:

Qualitätsstufe 2: Standardverspachtelung (Für übliche optische Anforderungen an Wand und Deckenflächen.)

Die Verspachtelung nach Q2 umfasst die Grundverspachtelung (Q1) sowie das Nachspachteln (Feinspachteln bzw. Finish), bis ein stufenloser Übergang zum Putz oder zur Plattenoberfläche erreicht ist. Es dürfen keine Bearbeitungsabdrücke oder Spachtelgrate sichtbar bleiben. Ansonsten sind die betroffenen Bereiche zu schleifen. Für Oberflächen, an die übliche optische Anforderungen gestellt werden. Geeignet bei Bekleidung mit Raufasertapeten, für matte, mittel und grob strukturierte Anstriche und Dekorputze >1 mm.

Qualitätsstufe 3: Sonderverspachtelung (Für erhöhte optische Anforderungen an die gespachtelte Oberfläche.)

Die Verspachtelung nach Q3 umfasst die Standardverspachtelung Q2 mit einem zusätzlich breiteren Ausspachteln der Fugen sowie einem scharfen Abziehen der gesamten Oberfläche mit Spachtelmasse zum Porenverschluss. Bei Bedarf, d. h. bei Vorhandensein von Spachtelgraten, sind die gespachtelten Flächen zu schleifen. Für Oberflächen, an die erhöhte optische Anforderungen gestellt werden. Geeignet für fein strukturierte Bekleidungen und matte Anstriche sowie Dekorputze <1 mm Korn.

Dem Einheitspreisabkommen liegen die "Zusätzlichen Vertragsbedingungen" (Z-VOB/B) und die VOB Teil B und Teil C mit allen darin genannten Normen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde.

Darüber hinaus gelten für die Ausführung die technischen Merkblätter des Bundesausschusses für Farbe und Sachwertschutz.

Vor Anstrich auf Holz ist die Holzfeuchtigkeit festzustellen. Bei einer höheren Feuchtigkeit als 15 % darf nicht gestrichen werden.

Für die in der Leistungsbeschreibung genannten Reinigungs-,Entschichtungs- und Entsorgungsarbeiten verweisen wir auf die gültigen Gesetze, örtlichen Verordnungen, Satzungen und Transportbestimmungen.

Rauchmelder sind -pfleglich- von der Decke abzunehmen und in Absprache mit der Bauleitung auf der Baustelle zu lagern. Dies ist als Nebenleistung in den EPA Preisen enthalten und wird nicht zusätzlich vergütet.

Sollten im Rahmen der Arbeiten Gefahrstoffe, wie etwa asbesthaltige Materialien aufgefunden werden oder nur der Verdacht darauf bestehen, ist vor Wiederaufnahme der Arbeiten umgehend die Bauleitung zu verständigen.

Bei Leistungen, die nach Fertigstellung nicht mehr sichtbar bzw. prüfbar sind, ist durch den AN eine Fotodokumentation den Abrechnungsunterlagen unaufgefordert beizulegen. Ansonsten können die Leistungen nicht vergütet werden.

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: G341 REP-EPA Anstricharbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Es sollen Materialien verwendet werden die unter ökonomisch,-ökologischen Gesichtspunkten ausgewählt sind und dem Thema Nachhaltigkeit entsprechen. Farben und Lacke müssen frei von Konservierung,- und Lösungsmitteln sowie Weichmachern sein. Die verwendeten Materialien sind mit dem Abzeichen Blauer Engel und ggf. dem TÜV Süd Siegel verifiziert. Sie müssen u.a. emissionsarm, schadstoffarm und gesundheitlich unbedenklich sein. Tapeten und Raufaser müssen unter Verwendung einem hohen Altpapieranteil (Papiertapeten) bzw. 100% aus Altpapier (Raufaser) bestehen. Nachweise sind auf Anfrage des AG vorzulegen

01. Malerarbeiten innen

01.01. An- und Abfahrten

01.01.0010. *** Bedarfsposition ohne GB
An- und Abfahrten
 An- und Abfahrten, Wartezeiten, Schäden überprüfen/feststellen.
 (Nur für Reparaturarbeiten. Bei Arbeiten in Leerwohnungen wird keine Anfahrtspauschale vergütet)
Diese Position wird nur einmal je Massnahme vergütet. Sollten die Reparaturarbeiten über die Gesamtsumme von 300,00 € zzgl. Mehrwertsteuer hinaus gehen, entfällt diese Position ebenfalls.
 1,000 psch Nur Einh.-Pr.

Summe 01.01. An- und Abfahrten

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: G341 REP-EPA Anstricharbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.02. Allgemeine Vorarbeiten

01.02.0005. **Feuchtigkeitsmessung**
 *** Bedarfsposition ohne GB
 Feuchtigkeitsmessung an betroffenen Wand oder Deckenflächen durchführen.
 1,000 psch Nur Einh.-Pr.

01.02.0010. **Flächen mit Folie schützen**
 *** Bedarfsposition ohne GB
 Abdeckfolie liefern und Bodenflächen, Treppen, Fenster etc. abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.
 1,000 m² Nur Einh.-Pr.

01.02.0020. **Flächen mit Filzpappe schützen**
 *** Bedarfsposition ohne GB
 Filzpappe liefern und Bodenflächen abdecken und vor Verschmutzung schützen. Eventuelle Abklebearbeiten sowie die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.
 1,000 m² Nur Einh.-Pr.

01.02.0030. **Raufasertapeten entfernen**
 *** Bedarfsposition ohne GB
 Decken- oder Wandflächen restlos von alten, vorhandenen, unter Umständen mehrlagigen und / oder gestrichenen Raufasertapeten befreien. Die Entsorgung dieser ist in den Preis einzukalkulieren
 1,000 m² Nur Einh.-Pr.

01.02.0040. **Raufasertapeten mit scheuerbeständigem Anstrich entfernen**
 *** Bedarfsposition ohne GB
 Decken- oder Wandflächen restlos von alten, vorhandenen, unter Umständen mehrlagigen mit einer Farbe der NAK 1 bzw. 2 gestrichenen Raufasertapeten befreien. Die Entsorgung dieser ist in den Preis einzukalkulieren
 1,000 m² Nur Einh.-Pr.

01.02.0050. **Tapeten allgemein, entfernen**
 *** Bedarfsposition ohne GB
 Decken- oder Wandflächen restlos von alten, vorhandenen, unter Umständen mehrlagigen und / oder gestrichenen Tapeten jeder Art (außer Raufaser) befreien. Die Entsorgung dieser ist in den Preis einzukalkulieren
 1,000 m² Nur Einh.-Pr.

Angebotsaufforderung

Projekt: **HWK_EPA** **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
 LV: **G341** **REP-EPA Anstricharbeiten** Währung: **EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.02.0060.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Deckenflächen abwaschen</p> <p>Deckenflächen abwaschen, schadhafte Stellen abkratzen und kleine Schäden ausbessern. Nicht zu behandelnde Wandbeläge sind, wenn vorhanden, zu schonen.</p>	1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.02.0070.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Leimfarben entfernen</p> <p>Decken- oder Wandflächen restlos von Leimfarbschichten und abplatzenden Mischbinderfarbsschichten befreien. Farbschichten einweichen, vollständig entfernen und nachwaschen. Die Entsorgung dieser ist in den Preis einzukalkulieren</p>	1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.02.0080.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Hartschaum- und Kunststoffplatten entfernen</p> <p>Deckenflächen von Hartschaum- bzw. Kunststoffplatten befreien und eventuelle Kleberreste entfernen. Die Entsorgung dieser ist in den Preis einzukalkulieren</p>	1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.02.0090.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Befestigungsmittel entfernen</p> <p>- ausschließlich für Anstricharbeiten ohne Spachtelarbeiten -</p> <p>Alte, unbrauchbare Haken, Schrauben, Nägel oder sonstige Befestigungsmittel entfernen und entstandene Putzschäden bearbeiten bzw. vorhandene Rückstände (z. B. Klebereste) restlos entfernen.</p>	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
01.02.0100.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Gardinenleisten demontieren</p> <p>Alte und schadhafte Gardinenleisten demontieren und entsorgen. Putzschäden beseitigen und Löcher schliessen. Das Entfernen vorhandener Dübel, Nägel, Haken, Schrauben oder sonstiger Befestigungsmittel ist in den Preis einzukalkulieren.</p>	1,000 lfm	Nur Einh.-Pr.
01.02.0110.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Schimmel entfernen</p> <p>- nur auf Anweisung der Bauleitung -</p>			

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
LV: G341 **REP-EPA Anstricharbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Von Schimmel befallene Wand- und Deckenflächen
 feucht mit Zugelassenen Mitteln
 (z.B. Isopropanol 80%) entfernen. Ausbreitung von Sporen (z.B. durch direktes
 Besprühen der befallenen, trockenen Fläche) ist zu vermeiden.

Das gewählte Material ist im HWK - Infocfeld der Rechnung anzugeben. Fotos des
 Schadens, vor und nach der Behandlung, sind im HWK - Dokumentordner der
 Rechnung hochzuladen

1,000 m² Nur Einh.-Pr.

01.02.0120. *** Bedarfsposition ohne GB
Schimmel von Fensterwangen entfernen

- nur auf Anweisung der Bauleitung -

Von Schimmel befallene
 Fensterwangen feucht mit Zugelassenen Mitteln (z.B. Isopropanol 80%) entfernen.
 Ausbreitung von Sporen (z.B. durch direktes Besprühen der befallenen, trockenen
 Fläche) ist zu vermeiden.

Das gewählte Material ist im HWK - Infocfeld der Rechnung anzugeben.
 Fotos des
 Schadens, vor und nach der Behandlung, sind im HWK -
 Dokumentordner der
 Rechnung hochzuladen

1,000 lfm Nur Einh.-Pr.

Summe 01.02. **Allgemeine Vorarbeiten**

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
 LV: G341 **REP-EPA Anstricharbeiten** Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.03.	Putzschäden beseitigen			
---------------	-------------------------------	--	--	--

01.03.0010.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Putz > 0,01 m² bis 0,10 m² bearbeiten</p> <p>Lösen, schadhafte Putz > 0,01 m² bis 0,10 m² Flächengröße an Decken- und Wandflächen entfernen und mit Haftputzgips oder der vorhandenen Putzart entsprechend an den vorhandenen Putz sauber anarbeiten. Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.</p>	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	-----------	-------	---------------

01.03.0020.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Putz > 0,10 m² bis 0,25 m² bearbeiten</p> <p>Lösen, schadhafte Putz > 0,10 m² bis 0,25 m² Flächengröße an Decken- und Wandflächen entfernen und mit Haftputzgips oder der vorhandenen Putzart entsprechend an den vorhandenen Putz sauber anarbeiten. Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.</p>	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	-----------	-------	---------------

01.03.0030.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Putz > 0,25 m² bis 0,50 m² bearbeiten</p> <p>Lösen, schadhafte Putz > 0,25 m² bis 0,50 m² Flächengröße an Decken- und Wandflächen entfernen und mit Haftputzgips oder der vorhandenen Putzart entsprechend an den vorhandenen Putz sauber anarbeiten. Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.</p>	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	-----------	-------	---------------

01.03.0040.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Putz > 0,50 m² bis 1,00 m² bearbeiten</p> <p>Lösen, schadhafte Putz > 0,50 m² bis 1,00 m² Flächengröße an Decken- und Wandflächen entfernen und mit Haftputzgips oder der vorhandenen Putzart entsprechend an den vorhandenen Putz sauber anarbeiten. Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.</p>	1,000 Stk	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	-----------	-------	---------------

01.03.0050.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Putz > 1,00 m² bearbeiten</p> <p>Lösen, schadhafte Putz > 1,00 m² Flächengröße an Decken- und Wandflächen entfernen und mit Haftputzgips oder der vorhandenen Putzart entsprechend an den vorhandenen Putz sauber anarbeiten. Die Entsorgung nach Abschluss der Arbeiten sind in den Preis einzukalkulieren.</p>	1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	----------------------	-------	---------------

01.03.0060.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Risse bearbeiten</p>			
--------------------	---	--	--	--

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: G341 REP-EPA Anstricharbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Risse in Putzflächen V-förmig aufweiten, säubern, fachgerecht mit elastischem Rissfüller verfüllen, spachteln und nach Herstellervorgabe mit einem Elastikgewebe armieren.	1,000 lfm	Nur Einh.-Pr.
01.03.0070.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>beschädigte Feinschicht (Kalkputzflächen) erneuern</p> <p>beschädigte und lose "Feinputzschichten" an alten Kalkputzflächen bis auf den zur erhaltenden Putz abtragen. Flächen reinigen und grundieren. Haftputzgips auftragen (Dicke ca. 5 bis 10 mm), an die vorhandenen Flächen übergangslos angleichen, abziehen, filzen und glätten.</p>	1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.03.0080.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Zulage: Armierungsgewebe</p> <p>- nur auf Anweisung der Bauleitung -</p> <p>Als Zulage: Zusätzliches Einarbeiten von Armierungsgewebe aus Glasfaser zur Rissvermeidung, einschl. eventuell erforderlicher Gewebeecken. Überlappung mindestens 10 cm.</p>	1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
Summe 01.03.	Putzschäden beseitigen			

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
 LV: G341 **REP-EPA Anstricharbeiten** Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.04.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln			
---------------	---	--	--	--

01.04.0010.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Flächen grundieren</p> <p>Wand- oder Deckenflächen mit einer für den Untergrund geeigneten und dem weiteren Aufbau erforderlichen Grundbeschichtung nach Herstellervorgabe grundieren.</p> <p>Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder gleichwertig</p>	1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
--------------------	--	----------------------	-------	---------------

01.04.0020.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Wandflächen pigmentiert grundieren</p> <p>-nur auf Anweisung der Bauleitung-</p> <p>Wandflächen auf vorbereitetem Untergrund mit weiss pigmentierter Grundierung als Sauberkeitsanstrich gleichmässig beschichten.</p> <p>Brillux Haftgrund ELF 3720 oder gleichwertig</p>	1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	----------------------	-------	---------------

01.04.0030.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Nikotinflächen isolieren</p> <p>Durchgeschlagene Nikotinstellen, an Decken-, oder Wandflächen, mit einem Isolieranstrich deckend und nach Herstellervorgabe behandeln.</p> <p>Brillux Isogrund 924 oder gleichwertig</p>	1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
--------------------	--	----------------------	-------	---------------

01.04.0040.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Wasserflecken isolieren</p> <p>Durchgeschlagene Feuchtigkeitsstellen, an Decken-, oder Wandflächen, mit einem Isolieranstrich deckend und nach Herstellervorgabe behandeln.</p> <p>Brillux Isogrund 924 oder gleichwertig</p>	1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	----------------------	-------	---------------

01.04.0050.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Flächen spachteln</p> <p>-nur auf Anweisung der Bauleitung-</p> <p>Wand- oder Deckenflächen vollflächig mit einer geeigneten Spachtelmasse nach Herstellervorgabe entsprechend der Qualitätsstufe Q2 spachteln, glätten</p>			
--------------------	---	--	--	--

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
LV: G341 **REP-EPA Anstricharbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	und planschleifen einschl. vorheriger Grundierung. Das entfernen vorhandener Dübel, Nägel, Haken, Schrauben oder sonstige Befestigungsmittel ist in den Preis einzukalkulieren.			
	Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 gleichwertig	oder		
	Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 gleichwertig	oder		
		1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.04.0060.	*** Bedarfsposition ohne GB Flächen fleckspachteln -nur auf Anweisung der Bauleitung-			
	Wand- oder Deckenflächen nach Erfordernis mit einer geeigneten Spachtelmasse nach Herstellervorgabe fleckspachteln und glätten einschl. Grundierung. Bei der Fleckspachtelung sind 25% der abzurechnenden Fläche zu spachteln. Das entfernen vorhandener Dübel, Nägel, Haken, Schrauben oder sonstige Befestigungsmittel ist in den Preis einzukalkulieren.			
	Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 gleichwertig	oder		
	Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 gleichwertig	oder		
		1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.04.0070.	*** Bedarfsposition ohne GB Plastischen Wandbelag spachteln u. grundieren -nur auf Anweisung der Bauleitung-			
	Vorhandenen plastischen Wandbelag abschleifen, spachteln und übergangsfrei an allen angrenzenden Flächen planschleifen und anschliessend mit Tiefgrund abbinden. Das entfernen vorhandener Dübel, Nägel, Haken, Schrauben oder sonstige Befestigungsmittel ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.			
	Grundbeschichtung: Brillux Haftgrund 3720 oder gleichwertig			
	Spachtelung: Brillux Füll- und Spachtelmasse 143 gleichwertig	oder		
	Nachbehandlung: Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 gleichwertig	oder		
		1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA
LV: G341

AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
REP-EPA Anstricharbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Summe 01.04.	Wand- und Deckenflächen vo...			
--------------	-------------------------------	--	--	--

Angebotsaufforderung

Projekt: **HWK_EPA** **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
 LV: **G341** **REP-EPA Anstricharbeiten** Währung: **EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.05. Wand- und Deckenflächen tapezieren und/oder streichen				
---	--	--	--	--

01.05.0010.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Flächen m. Dispersionsfarbe streichen</p> <p>Wand-, und Deckenflächen auf vorbereitetem Untergrund mit Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten.</p> <p>Brillux Malerweiß LF oder gleichwertig</p> <p>Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3</p> <p>Farbton: weiss oder hellgetönt</p>	1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	----------------------	-------	---------------

01.05.0020.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Flächen m. Latexfarbe streichen</p> <p>Decken-, und Wandflächen auf vorbereitetem Untergrund mit scheuerbeständiger Dispersionsfarbe, seidenglänzend oder hochglänzend, deckend beschichten.</p> <p>Brillux Hochglanzlatex ELF 996 oder gleichwertig</p> <p>Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1</p> <p>Farbton: weiss oder hellgetönt</p>	1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	----------------------	-------	---------------

01.05.0030.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Flächen mit Profungit Schimmelschutzfarbe streichen</p> <p>Wand-, und Deckenflächen mit Profungit Schimmelschutzfarbe nach Herstellervorgabe beschichten.</p> <p>USP Profungit Schimmelschutzfarbe</p> <p>Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1</p> <p>Farbton: weiß</p>	1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
--------------------	--	----------------------	-------	---------------

01.05.0031.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Flächen mit Schimmelschutzfarbe streichen</p> <p>Wand-, und Deckenflächen mit Schimmelschutzfarbe nach Herstellervorgabe beschichten.</p> <p>Brillux Schimmelschutzfarbe 930 oder gleichwertig</p> <p>Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2</p>			
--------------------	---	--	--	--

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: G341 REP-EPA Anstricharbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Farbton: weiß
 1,000 m² Nur Einh.-Pr.

01.05.0040. * Bedarfsposition ohne GB
 Flächen mit Raufaser tapezieren und streichen**

Raufaser liefern. Decken- und Wandflächen mit Tiefgrund grundieren und auf vorbereitetem Untergrund mit Raufaser tapezieren. Anschließend Wand-, und Deckenflächen auf vorbereitetem Untergrund mit waschbeständiger Dispersionsfarbe für Innen deckend beschichten.

Brillux Lacryl Tiefgrund ELF 595 oder gleichwertig

Brillux Raufaser 51, grob oder gleichwertig

Brillux Malerweiß LF oder gleichwertig

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3

Farbton: weiss oder hellgetönt

1,000 m² Nur Einh.-Pr.

01.05.0045. * Bedarfsposition ohne GB
 Zulage: Raufaser mit Schimmelschutzfarbe streichen
 Zulage zur Position 1.5.20**

Die bereits mit Raufaser tapezierten Wand- und Deckenflächen mit Profungit Schimmelschutzfarbe nach Herstellervorgabe beschichten.

USP Profungit Schimmelschutzfarbe

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1

Farbton: weiß

1,000 m² Nur Einh.-Pr.

01.05.0050. * Bedarfsposition ohne GB
 Anstrich Farbton -mittel getönt- als Zulage**

Als Zulage:

Mittel getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeitsklasse 1,2 und 3 deckend auf Decken- oder Wandflächen ausführen.

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: G341 REP-EPA Anstricharbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Farbton: nach Angabe der Bauleitung	1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.05.0060.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Anstrich Farbton -satt getönt- als Zulage Als Zulage:</p> <p>Satt getönte Anstriche der Nassabriebbeständigkeitsklasse 1,2 und 3 deckend auf Decken- oder Wandflächen ausführen.</p> <p>Farbton: nach Angabe der Bauleitung</p>	1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.05.0070.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Anstrich Farbton -Vollton- als Zulage Als Zulage:</p> <p>Vollton - Anstriche der Nassabriebbeständigkeitsklasse 1,2 und 3 deckend auf Decken- oder Wandflächen ausführen.</p> <p>Farbton: nach Angabe der Bauleitung</p>	1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.05.0080.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Kellerflächen m. Dispersionsfarbe streichen Wand- und Deckenflächen in Kellerräumen, Waschküchen und Trockenböden mit waschbeständiger Dispersionsfarbe deckend streichen.</p> <p>Brillux Malerweiß ELF oder gleichwertig</p> <p>Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3</p> <p>Farbton: weiss</p>	1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.05.0090.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Kellerflächen mit Kalkfarbe streichen -nur auf Anweisung der Bauleitung-</p> <p>Wand- und Deckenflächen in Kellerräumen, Waschküchen und Trockenböden mit Kalkfarbe im Kreuzgang deckend beschichten. Den Untergrund gegebenenfalls leicht anfeuchten.</p> <p>Keim Athenit-lucente oder gleichwertig</p>			

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: G341 REP-EPA Anstricharbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Farbton: weiss	1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.05.0100.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Lackbänder erstellen</p> <p>Schmutz-, oder Lackbänder als Übergang von Decke zur Wandfläche oder als Unterbrechung von Sockel- zu Wandfläche bis 3 cm Breite erstellen</p> <p>Farbton: nach Vorgabe der Bauleitung</p>	1,000 lfm	Nur Einh.-Pr.
01.05.0110.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Tapeten liefern</p> <p>Tapeten bis zu einem Bruttopreis von 7,50 € abzügl. Rabatt pro Rolle liefern.</p>	1,000 Roll	Nur Einh.-Pr.
01.05.0120.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Flächen m. bauseits gel. Tapeten tapezieren</p> <p>Wandflächen auf vorbereitetem Untergrund mit bauseits gelieferten Tapeten fachgerecht tapezieren.</p>	1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
01.05.0130.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Versiegelung mit Acrylat</p> <p>Fugen zwischen Putz-, Beton- und Gipskartonflächen oder ähnlichen Baustoffen mit dauerelastischer Acryl-Fugenmasse versiegeln, einschl. abkleben falls erforderlich.</p> <p>Brillux Acryl-Dichtmasse 395 oder gleichwertig</p>	1,000 lfm	Nur Einh.-Pr.
01.05.0140.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Glasgewebe verkleben und streichen</p> <p>Wandflächen mit Glasgewebe in exklusiver Struktur mit Gewebekleber faltenfrei auf Stoß verkleben einschließlich Lieferung.</p> <p>Wandflächen auf tapeziertem Untergrund mit einer matten Dispersionsfarbe nach Herstellervorgabe deckend beschichten.</p> <p>Tapezierung:</p> <p>Brillux CreaGlas Gewebekleber 377 oder gleichwertig Brillux CreaGlas Gewebes Art-Line oder gleichwertig</p> <p>Beschichtung:</p> <p>Brillux Malerweiß LF oder gleichwertig</p>			

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: G341 REP-EPA Anstricharbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Nassabriebbestandigkeit: Klasse 3

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

1,000 m² Nur Einh.-Pr.

Summe 01.05. Wand- und Deckenflachen ta...

Summe 01. Malerarbeiten innen

Angebotsaufforderung

Projekt: **HWK_EPA** **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
 LV: **G341** **REP-EPA Anstricharbeiten** Währung: **EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

02.	Lackierarbeiten innen und aussen			
------------	---	--	--	--

02.01.	Holzflächen bearbeiten			
---------------	-------------------------------	--	--	--

*** Bedarfsposition ohne GB
02.01.0010. Holz - Türen und Zargen lackieren -innen-

Zargen, Türen, Futter und Bekleidungen etc., innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder gleichwertig

Zwischenbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder gleichwertig

Schlussbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder gleichwertig

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

1,000 m² Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB
02.01.0011. Holz - Türen Kassetentüren lackieren -innen-

Türen, Futter und Bekleidungen stark profiliert etc., innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen-

Angebotsaufforderung

Projekt: **HWK_EPA** **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
 LV: **G341** **REP-EPA Anstricharbeiten** Währung: **EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder gleichwertig

Zwischenbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder gleichwertig

Schlussbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder gleichwertig

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

1,000 m² Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB

02.01.0020. Holz - Türen und Zargen lackieren -außen-

Zargen, Türen, Futter und Bekleidungen etc., außen (außerhalb des Gebäudes), wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:
 Brillux Impredur Grund 835 oder gleichwertig

Zwischenbeschichtung:
 Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder gleichwertig

Schlussbeschichtung:
 Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder gleichwertig

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

1,000 m² Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB

02.01.0030. Holz - Fenster lackieren -innen-

Fenster- und Balkontürflächen (bis zu drei Flügeln je Fenster- oder Balkontürelement einsch. der Oberlichter), innen, wie folgt behandeln:

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
LV: G341 **REP-EPA Anstricharbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:
 Brillux Impredur Vorlack Tix 120 oder gleichwertig

Zwischenbeschichtung:
 Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder gleichwertig

Schlussbeschichtung:
 Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder gleichwertig

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

1,000 m² Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB

02.01.0040. Holz - Fenster lackieren -außen-

Fenster- und Balkontürflächen, einschl. Rolladenführungsleisten falls vorhanden und Wasserschenkel (bis zu drei Flügeln je Fenster- oder Balkontürelement einsch. der Oberlichter), außen (außerhalb des Gebäudes), wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:
 Brillux Impredur Grund 835 oder gleichwertig

Zwischenbeschichtung:
 Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder gleichwertig

Angebotsaufforderung

Projekt: **HWK_EPA** **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
 LV: **G341** **REP-EPA Anstricharbeiten** Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Schlussbeschichtung: Brillux Ventilack Seidenglanz 172 oder gleichwertig			
	Farbton: nach Angabe der Bauleitung			
		1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
02.01.0050.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Fensteranstrich mehr als drei Flügel Für Fenster mit mehr als drei Flügeln einschl. der Oberlichter.			
		1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
02.01.0060.	*** Bedarfsposition ohne GB Zulage Fensteranstrich Mehraufwand bei Sprosseneinteilung Für Fenster mit zusätzlicher Sprosseneinteilungen			
		1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
02.01.0070.	*** Bedarfsposition ohne GB Holz - Wasserschenkel lackieren Wasserschenkel wie folgt behandeln: Offene Fugen und Gehrungen sind zu verleimen. Die Grundbeschichtung ist an allen Pfosten bis zu einer Höhe von 10 cm aufzubringen. Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten Grundbeschichtung: Brillux Impredur Grund 835 oder gleichwertig Zwischenbeschichtung: Brillux Impredur Ventilack 822 oder gleichwertig Schlussbeschichtung: Brillux Impredur Ventilack 822 oder gleichwertig Farbton: nach Angabe der Bauleitung			
		1,000 m	Nur Einh.-Pr.

Angebotsaufforderung

Projekt: **HWK_EPA** **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
 LV: **G341** **REP-EPA Anstricharbeiten** Währung: **EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

02.01.0080.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Holz - Fussleisten u. Viertelstäbe lackieren</p> <p>Fussleisten bis 10 cm höhe und, falls vorhanden, Viertelstäbe lackieren.</p> <p>Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostet und mit Korrosionsschutz zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten</p> <p>Grundbeschichtung: Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder gleichwertig</p> <p>Zwischenbeschichtung: Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder gleichwertig</p> <p>Schlussbeschichtung: Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder gleichwertig</p> <p>Farbton: nach Angabe der Bauleitung</p>	1,000 m	Nur Einh.-Pr.
--------------------	--	---------	-------	---------------

02.01.0090.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Holz - Böden lackieren</p> <p>Holz - Böden in Wohnungen, Treppenhäusern etc. wie folgt behandeln:</p> <p>Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten</p> <p>Grundbeschichtung: Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN</p>			
--------------------	---	--	--	--

Angebotsaufforderung

Projekt: **HWK_EPA** **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
 LV: **G341** **REP-EPA Anstricharbeiten** Währung: **EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Abs.4

Zwischenbeschichtung:
 Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE
 VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:
 Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE
 VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

1,000 m² Nur Einh.-Pr.

02.01.0091. *** Bedarfsposition ohne GB
Holz - Trittstufen lackieren
 Holz Trittstufen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:
 Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN
 Abs.4

Zwischenbeschichtung:
 Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE
 VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:
 Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE
 VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

1,000 Stk Nur Einh.-Pr.

02.01.0092. *** Bedarfsposition ohne GB
Holz - Setzstufen lackieren

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
LV: G341 **REP-EPA Anstricharbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Holz Setzstufen, einschl. Wangen der Treppenläufe innen und außen sowie Fussleisten und Viertelstäbe wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:
 Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN
 Abs.4

Zwischenbeschichtung:
 Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE
 VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:
 Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE
 VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

1,000 Stk Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB

02.01.0100. Holz - Treppenstufen lackieren

Holz Tritt- und Setzstufen, einschl. Wangen der Treppenläufe innen und außen sowie Fussleisten und Viertelstäbe wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauhen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
LV: G341 **REP-EPA Anstricharbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Brillux 2K-Aqua Epoxi-Primer 2373 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN

Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE

VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux 2K-Durapur 7741 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE

VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

1,000 Stk Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB

02.01.0110. Holz - Treppengeländer lackieren

Treppengeländer wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulagen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Zwischenbeschichtung:

Brillux 2K-Aqua Seidenmattlack 2388 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux 2K-Aqua Seidenmattlack 2388 oder siehe
 Tabelle C)

GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

Das Aufmass erfolgt einseitig

1,000 m² Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB

02.01.0120. Holz - Flächen sonstiger Art lackieren

Sonstige Holzflächen innen wie folgt behandeln:

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
LV: G341 **REP-EPA Anstricharbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Fugen, Löcher und Risse sind mit Holzspachtel auszuspachteln. Loser und schadhafter Kitt der Falze von Fenstern und Türen ist zu entfernen und mit Kitt beizuarbeiten. Vorhandene Eisenteile sind zu entrostern und mit Korrosionsschutz zu grundieren.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussbeschichtungen sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder gleichwertig

Zwischenbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder gleichwertig

Schlussbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder gleichwertig

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

1,000 m² Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB

02.01.0130. Holz - Flächen lasieren

Naturholzflächen jeglicher Art wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:
 Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:
 Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:
 Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: G341 REP-EPA Anstricharbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1,000 m² Nur Einh.-Pr.

02.01.0140. **Holz - Rollläden lasieren**
 Naturholz - Rollläden wie folgt behandeln

*** Bedarfsposition ohne GB

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, anzulaugen und aufzurauen. Freigelegte Flächen sind zu grundieren. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen von Holzflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Zwischenbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Schlussbeschichtung:

Brillux Lignodur VarioGuard Tix 510 oder siehe Tabelle
 C) GEWERKESPEZIFISCHE VORBEMERKUNGEN Abs.4

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

1,000 m² Nur Einh.-Pr.

Summe 02.01. Holzflächen bearbeiten

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
LV: G341 **REP-EPA Anstricharbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

02.02.	Metallflächen bearbeiten			
---------------	---------------------------------	--	--	--

02.02.0010.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Metall - Türen lackieren -innen-</p> <p>Metall - Türen, innen, wie folgt behandeln:</p> <p>Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.</p> <p>Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten</p> <p>Grundbeschichtung: Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder gleichwertig</p> <p>Zwischenbeschichtung: Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder gleichwertig</p> <p>Schlussbeschichtung: Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder gleichwertig</p> <p>Farbton: nach Angabe der Bauleitung</p>	1,000 m²	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	----------	-------	---------------

02.02.0020.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Metall - Türen lackieren -aussen-</p> <p>Metall - Türen, aussen, wie folgt behandeln:</p> <p>Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.</p> <p>Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten</p> <p>Grundbeschichtung: Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder gleichwertig</p>			
--------------------	---	--	--	--

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
LV: G341 REP-EPA Anstricharbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Zwischenbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder gleichwertig

Schlussbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder gleichwertig

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

1,000 m² Nur Einh.-Pr.

02.02.0030. * Bedarfsposition ohne GB Metall - Zargen lackieren**

Metall -Zargen innen bis zu einer Breite von 30 cm wie folgt behandeln::

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostet und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder gleichwertig

Zwischenbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder gleichwertig

Schlussbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder gleichwertig

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

1,000 m Nur Einh.-Pr.

02.02.0040. * Bedarfsposition ohne GB Metall - Fenster lackieren**

Metall - Fenster, innen und außen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostet und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
LV: G341 **REP-EPA Anstricharbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:
 Brillux Impredur Grund 835 oder gleichwertig

Zwischenbeschichtungen:
 Brillux Hochglanzlack 840 oder gleichwertig

Schlussbeschichtung:
 Brillux Hochglanzlack 840 oder gleichwertig

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

1,000 m² Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB

02.02.0050. Metall - Geländer und Gitter lackieren -innen-

Metall - Geländer und sonstiges Gitterwerk innen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder gleichwertig

Zwischenbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder gleichwertig

Schlussbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder gleichwertig

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

-Das Aufmass erfolgt einseitig-

1,000 m² Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB

02.02.0060. Metall - Geländer und Gitter lackieren -außen-

Metall - Geländer und sonstiges Gitterwerk aussen wie folgt behandeln:

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
LV: G341 **REP-EPA Anstricharbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Vorlack 2020 oder gleichwertig

Zwischenbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder gleichwertig

Schlussbeschichtung:
 Brillux Hydro-PU-Tec Seidenmattlack 2088 oder gleichwertig

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

-Das Aufmass erfolgt einseitig-

1,000 m² Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB

02.02.0070. Metall - Flächen sonstiger Art lackieren -aus-

Sonstige Metallflächen, innen, wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:
 Brillux Impredur Grund 835 oder gleichwertig

Zwischenbeschichtungen:
 Brillux Hochglanzlack 840 oder gleichwertig

Schlussbeschichtung:
 Brillux Hochglanzlack 840 oder gleichwertig

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

Angebotsaufforderung

Projekt: **HWK_EPA** **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
 LV: **G341** **REP-EPA Anstricharbeiten** Währung: **EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1,000 m² Nur Einh.-Pr.

02.02.0080. **Metall - Rohre, Flacheisen etc. lackieren -innen-**

*** Bedarfsposition ohne GB

Metallrohre bis 60 mm Durchmesser bzw. Seitenlänge, Flacheisen bis 60 mm Breite und ähnliches innen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlusssanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:
 Brillux Impredur Grund 835 oder gleichwertig

Zwischenbeschichtungen:
 Brillux Hochglanzlack 840 oder gleichwertig

Schlussbeschichtung:
 Brillux Hochglanzlack 840 oder gleichwertig

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

1,000 m Nur Einh.-Pr.

02.02.0090. **Metall - Rohre, Flacheisen etc. lackieren -ausen-**

*** Bedarfsposition ohne GB

Metallrohre bis 60 mm Durchmesser bzw. Seitenlänge, Flacheisen bis 60 mm Breite und ähnliches aussen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen. Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlusssanstriche sind in den Preis einzukalkulieren. einschl. aller Nebenarbeiten

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
LV: G341 **REP-EPA Anstricharbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Grundbeschichtung:
 Brillux Impredur Grund 835 oder gleichwertig

Zwischenbeschichtungen:
 Brillux Hochglanzlack 840 oder gleichwertig

Schlussbeschichtung:
 Brillux Hochglanzlack 840 oder gleichwertig

Farbton: nach Angabe der Bauleitung
 Metallrohre bis 60 mm Durchmesser bzw. Seitenlänge,
 Flacheisen bis 60 mm Breite und ähnliches innen wie folgt
 behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen.
 Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn
 erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen.
 Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und
 aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind
 beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit
 Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen
 sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und
 Schlussbeschichtung zu versehen.
 Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das
 Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige
 zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlusssanstriche sind in
 den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grundbeschichtung:
 Brillux Impredur Grund 835 oder gleichwertig

Zwischenbeschichtungen:
 Brillux Hochglanzlack 840 oder gleichwertig

Schlussbeschichtung:
 Brillux Hochglanzlack 840 oder gleichwertig

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

1,000 m Nur Einh.-Pr.

02.02.0100. * Bedarfsposition ohne GB
 Heizkörperflächen lackieren**

Heizkörperflächen wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht
 haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch
 ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen,
 gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur
 Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen
 sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind
 anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu
 versehen.
 Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und
 Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-,

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
LV: G341 **REP-EPA Anstricharbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grund-, und Schlussbeschichtung:
 Brillux Lacryl Heizkörperlack 265 oder gleichwertig

Farbton: weiss

Aufmass nach Heizkörpertabelle

1,000 m² Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB

02.02.0110. Heizungsrohre lackieren

Heizungsrohre bis 50mm Durchmesser wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Grund-, und Schlussbeschichtung:
 Brillux Lacryl Heizkörperlack 265 oder gleichwertig

Farbton: weiss

1,000 m Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB

02.02.0120. Abflussrohr reinigen und streichen

Guss - Rohre bis 15 cm Durchmesser wie folgt behandeln:

Den vorhandenen Altanstrich auf Haft- und Tragfähigkeit prüfen. Ein nicht haft- und tragfähiger Untergrund ist vollständig, wenn erforderlich auch ganzflächig, nach Art des Bieters zu entfernen. Flächen sind zu reinigen, gründlich zu entrostern und aufzurauen. Vorhandene Übergänge zur Altbeschichtung sind beizuschleifen und zu spachteln. Freigelegte Flächen sind mit Korrosionsschutz zu grundieren. Die Vorbehandelten Flächen sind anschließend mit einer Grund-, Zwischen-, und Schlussbeschichtung zu versehen.

Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von Metallflächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Preis einzukalkulieren.
 einschl. aller Nebenarbeiten

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: G341 REP-EPA Anstricharbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Grundbeschichtung:
 Brillux Impredur Grund 835 oder gleichwertig

Zwischenbeschichtungen:
 Brillux Hochglanzlack 840 oder gleichwertig

Schlussbeschichtung:
 Brillux Hochglanzlack 840 oder gleichwertig

Farbton: nach Angabe der Bauleitung

1,000 m Nur Einh.-Pr.

Summe 02.02. Metallflachen bearbeiten

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: G341 REP-EPA Anstricharbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

02.03. Verzinkte Metallflächen bearbeiten

02.03.0010. **Verzinkte Metall - Geländer und Gitter lackieren**
 *** Bedarfsposition ohne GB
 Verzinkte Geländer und sonstiges Gitterwerk wie folgt behandeln:
 Verzinkte Stahlbleche und Stahlkonstruktionen durch Reinigen und Anschleifen mit Metallreiniger oder Netzmittel-Ammoniak-Wassergemisch vorbehandeln und gründlich entrostet. Anschließend mit einem Beschichtungsstoff für Zink beschichten.
 Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von verzinkten Flächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
 Grundbeschichtung:
 Brillux MP-Dickschicht 229 oder gleichwertig
 Zwischenbeschichtung:
 Brillux MP-Dickschicht 229 oder gleichwertig
 Schlussbeschichtung:
 Brillux MP-Dickschicht 229 oder gleichwertig
 Farbton: nach Angabe der Bauleitung
- Das Aufmass erfolgt einseitig -
 1,000 m² Nur Einh.-Pr.

02.03.0020. **Verzinkte Metall - Zargen lackieren**
 *** Bedarfsposition ohne GB
 Verzinkte Metall -Zargen bis zu einer Abwicklung in der Breite von 20 cm wie folgt behandeln:
 Verzinkte Stahlbleche und Stahlkonstruktionen durch Reinigen und Anschleifen mit Metallreiniger oder Netzmittel-Ammoniak-Wassergemisch vorbehandeln und gründlich entrostet. Anschließend mit einem Beschichtungsstoff für Zink beschichten.
 Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von verzinkten Flächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
 Grundbeschichtung:
 Brillux MP-Dickschicht 229 oder gleichwertig
 Zwischenbeschichtung:
 Brillux MP-Dickschicht 229 oder gleichwertig
 Schlussbeschichtung:
 Brillux MP-Dickschicht 229 oder gleichwertig
 Farbton: nach Angabe der Bauleitung
 1,000 m Nur Einh.-Pr.

Angebotsaufforderung

Projekt: **HWK_EPA** **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
 LV: **G341** **REP-EPA Anstricharbeiten** Währung: **EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

02.03.0030.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Verzinkte Metall - Rohre, Flacheisen etc. lackieren</p> <p>Verzinkte Rohre bis 60 mm Durchmesser bzw. Seitenlänge, Verzinkte Flacheisen bis 60 mm Breite und ähnliches wie folgt behandeln:</p> <p>Verzinkte Stahlbleche und Stahlkonstruktionen durch Reinigen und Anschleifen mit Metallreiniger oder Netzmittel-Ammoniak-Wassergemisch vorbehandeln und gründlich entrostet. Anschließend mit einem Beschichtungsstoff für Zink beschichten.</p> <p>Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von verzinkten Flächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.</p> <p>Grundbeschichtung: Brillux MP-Dickschicht 229 oder gleichwertig</p> <p>Zwischenbeschichtung: Brillux MP-Dickschicht 229 oder gleichwertig</p> <p>Schlussbeschichtung: Brillux MP-Dickschicht 229 oder gleichwertig</p> <p>Farbton: nach Angabe der Bauleitung</p>	1,000 m	Nur Einh.-Pr.
--------------------	--	---------	-------	---------------

02.03.0040.	<p>*** Bedarfsposition ohne GB</p> <p>Verzinkte Metall - Flächen lackieren</p> <p>Verzinkte Flächen, die nicht den anderen Positionen zuzuordnen sind, wie folgt behandeln:</p> <p>Verzinkte Stahlbleche und Stahlkonstruktionen durch Reinigen und Anschleifen mit Metallreiniger oder Netzmittel-Ammoniak-Wassergemisch vorbehandeln und gründlich entrostet. Anschließend mit einem Beschichtungsstoff für Zink beschichten.</p> <p>Sämtliche Arbeiten wie das Entfernen von Altanstrichen, das Schleifen und Spachteln von verzinkten Flächen und notwendige zusätzliche Grundier-, Zwischen- und Schlussanstriche sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.</p> <p>Grundbeschichtung: Brillux MP-Dickschicht 229 oder gleichwertig</p> <p>Zwischenbeschichtung: Brillux MP-Dickschicht 229 oder gleichwertig</p> <p>Schlussbeschichtung: Brillux MP-Dickschicht 229 oder gleichwertig</p> <p>Farbton: nach Angabe der Bauleitung</p>	1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
--------------------	--	----------------------	-------	---------------

Summe 02.03. Verzinkte Metallflächen bearb...

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA
LV: G341

AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
REP-EPA Anstricharbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Summe 02.	Lackierarbeiten innen und au...			
-----------	---------------------------------	--	--	--

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: G341 REP-EPA Anstricharbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

03.	Malerarbeiten aussen			
------------	-----------------------------	--	--	--

03.01.	Balkon- und Fassadenflächen bearbeiten			
---------------	---	--	--	--

*** Bedarfsposition ohne GB

03.01.0010.	Altbeschichtung vollständig abräsen Altbeschichtung vollständig, nach Art des Bieters, vollständig abräsen und anschließend zur weiteren Bearbeitung reinigen. Die Entsorgung dieser ist in den Preis einzukalkulieren	1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	----------------------	-------	---------------

*** Bedarfsposition ohne GB

03.01.0020.	Estrichflächen streichen Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Sinter- und minderfeste Schichten sowie haftungsfeindliche Substanzen restlos nach Art des Bieters entfernen. Bodenflächen ausreichend aufrauen. Grundbeschichtung mit einer auf den Untergrund und der gewählten Beschichtung abgestimmten Grundierung. Spachtelung kleinerer Fehlstellen und Risse mit einer spachtelfähigen Mischung nach Herstellervorgabe. Zwischen- und Schlussbeschichtung mit einem 1-Komponentigen Bodensiegel. Grundbeschichtung: Brillux Floortec PU-Bodensiegel ELF 847 oder gleichwertig Spachtelung: Brillux Floortec PU-Bodensiegel ELF 847 unter Zugabe von Quarzsand oder gleichwertig Schlussbeschichtung: Brillux Floortec PU-Bodensiegel ELF 847 oder gleichwertig Farbton: nach Angabe der Bauleitung.	1,000 m ²	Nur Einh.-Pr.
--------------------	---	----------------------	-------	---------------

*** Bedarfsposition ohne GB

03.01.0030.	Estrichflächen spachteln und streichen - nur auf Anweisung der Bauleitung - Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Sinter- und minderfeste Schichten sowie haftungsfeindliche Substanzen restlos entfernen. Bodenflächen ausreichend aufrauen. Grundbeschichtung mit einer auf den Untergrund und der gewählten Beschichtung zugelassenen Grundierung. Kleinere Schäden und Risse sind mit einer geeigneten Füllmasse des gewählten Beschichtungssystems nach Herstellervorgabe zu verfüllen. Anschließend erfolgt eine Verlaufsspachtelung mit geeigneten Materialien für den entsprechenden Systemaufbau. Nach ausreichender Durchhärtung der Verlaufsspachtelung erfolgt die passende Schlussschichtung des			
--------------------	--	--	--	--

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
LV: G341 **REP-EPA Anstricharbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Untergrundes mit geeignetem Beschichtungsstoff.

Grundbeschichtung:
 Brillux Floortec 2K-Basecon 825 oder gleichwertig

Verlaufsspachtelung:
 Brillux Floortec 2K-Basecon 825 + Basecon Ad 826 oder gleichwertig

Schlussbeschichtung:
 Brillux Topcon F 828 oder gleichwertig

Farbton: nach Angabe der Bauleitung.

1,000 m² Nur Einh.-Pr.

03.01.0040. * Bedarfsposition ohne GB
 Wandanschlüsse bearbeiten**

Wandanschlüsse der Pos. 3.1. 20 wie folgt behandeln:

Eine Beschichtung (Abwicklung ca. 20 cm) auftragen, Polyester-Elastik Gewebe einlegen und nachstreichen. Es ist Material gemäß dem in Pos. 3.1.20 angegebenen System zu verwenden.

1,000 lfm Nur Einh.-Pr.

03.01.0050. * Bedarfsposition ohne GB
 Dekochips -als Zulage-
 -nur auf Anweisung der Bauleitung-**

Zulage für das gleichmäßige Einstreuen bzw. Einblasen von Dekochips in die noch nasse Oberfläche der vorgenannten Schlussbeschichtung und anschließender Versiegelung der Fläche mit einer matten, farblosen, 2K PUR-Versiegelung.

Brillux Floortec Dekochips 843 oder gleichwertig

Brillux Floortec 2K-Purolid T 877 oder gleichwertig

Farbtöne der Chips nach Vorgabe der Bauleitung.

1,000 m² Nur Einh.-Pr.

03.01.0060. * Bedarfsposition ohne GB
 Aussenputzflächen (Balkone) Vorarbeiten**

Aussenputzflächen reinigen, lose Putz- und Anstrichteile nach Art des Bieters entfernen.

Die Entsorgung dieser ist in den Preis einzukalkulieren

1,000 m² Nur Einh.-Pr.

Angebotsaufforderung

Projekt: **HWK_EPA** **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
 LV: **G341** **REP-EPA Anstricharbeiten** Währung: **EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

*** Bedarfsposition ohne GB
03.01.0070. Aussenputzflächen (Balkone) Putzschäden beseitigen
 Scheiben- oder Reibeputz auf Silikat-, Kunstharz- oder Silikonbasis auf den vorhandenen Unterputz nach Herstellervorgabe aufbringen und endbehandeln, als Reparaturputz. Der Putz ist sauber an die vorhandene Fläche anzuarbeiten. Leibungen, Faschen etc. werden nicht gesondert vergütet.
 1,000 m² Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB
03.01.0080. Aussenputzflächen (Balkone) Anstricharbeiten
 Wand-, und Deckenflächen auf vorbereitetem Untergrund mit silikonverstärkter Fassadenfarbe für Außen nach Herstellervorgabe deckend beschichten
 Grundbeschichtung:
 Brillux Silicon-Grundierfarbe 917 oder gleichwertig
 Zwischenbeschichtung:
 Brillux Silicon-Fassadenfarbe 918 oder gleichwertig
 Schlussbeschichtung:
 Brillux Silicon-Fassadenfarbe 918 oder gleichwertig
 Farbton: nach Angabe der Bauleitung.
 1,000 m² Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB
03.01.0090. Sockel streichen
 Sockelflächen auf vorbereitetem Untergrund mit für den Untergrund geeigneter Fassadenfarbe für Außen nach Herstellervorgabe deckend beschichten
 Farbton: nach Angabe der Bauleitung
 1,000 lfm Nur Einh.-Pr.

*** Bedarfsposition ohne GB
03.01.0100. Sockel armieren und streichen
 Sockelarmierung mit WDVS Glasseidengewebe, ca. 10 cm überlappend und mineralischem, faserverstärktem Armierungsmörtel herstellen, anschließend die Sockelfläche abfilzen und mit einem Fassadenanstrich beschichten
 Schichtdicke: 3 - 4 mm
 Brillux WDVS Klebe- und Armierungsmörtel L3500 oder gleichwertig
 Brillux WDVS Glasseidengewebe 3797 oder gleichwertig
 Farbklassifizierung angepasst an örtlich Gegebenheiten

Angebotsaufforderung

Projekt: HWK_EPA
LV: G341

AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
REP-EPA Anstricharbeiten

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Farbton: nach Angabe der Bauleitung.

1,000 m²

.....

Nur Einh.-Pr.

Summe 03.01. Balkon- und Fassadenfläche...

Summe 03. Malerarbeiten aussen

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt: HWK_EPA **AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN**
LV: G341 **REP-EPA Anstricharbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
---------------------	------------------------------	---------------------

01.	Malerarbeiten innen	
------------	----------------------------	--

01.01.	An- und Abfahrten	
01.02.	Allgemeine Vorarbeiten	
01.03.	Putzschäden beseitigen	
01.04.	Wand- und Deckenflächen vorbehandeln	
01.05.	Wand- und Deckenflächen tapezieren und/oder streichen	

Summe 01.	Malerarbeiten innen	
------------------	----------------------------	--

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
LV: G341 REP-EPA Anstricharbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	--------------

02.	Lackierarbeiten innen und aussen	
------------	---	--

02.01.	Holzflachen bearbeiten	
02.02.	Metallflachen bearbeiten	
02.03.	Verzinkte Metallflachen bearbeiten	

Summe 02.	Lackierarbeiten innen und au...	
------------------	--	--

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
LV: G341 REP-EPA Anstricharbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	--------------

03.	Malerarbeiten aussen	
------------	-----------------------------	--

03.01.	Balkon- und Fassadenflachen bearbeiten	
--------	---	--

Summe 03.	Malerarbeiten aussen	
------------------	-----------------------------	--

**Angebotsaufforderung
 Zusammenstellung**

Projekt: HWK_EPA AKTUELLE EINHEITSPREISABKOMMEN
 LV: G341 REP-EPA Anstricharbeiten Wahrung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	G341	
01.	Malerarbeiten innen	
02.	Lackierarbeiten innen und aussen	
03.	Malerarbeiten aussen	
	Summe LV	G341 REP-EPA Anstricharbeit...
	Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 52

 (Ort) (Datum) (Rechtsgultige Unterschrift)